

## Technische Daten

<b>Verbindung</b>	Klick-Verbindung verdeckt
<b>Fliesenmaß</b>	66 cm x 33 cm// 61 cm x 61 cm
<b>Dicke der Nutzschicht</b>	0.55 mm
<b>Gesamtdicke</b>	8.2 mm
<b>Gewicht</b>	11 kg/m
<b>Material Nutzschicht</b>	Glasfaserverstärktes PVC
<b>Material Trägerfliese</b>	100% PVC
<b>Oberflächenvergütung</b>	Protectonite (PUR)
<b>Oberflächenstruktur</b>	Design
<b>Rutschwert</b>	DS / R10
<b>Brandverhalten</b>	B1fl-S1
<b>Rückseite</b>	Drainagenoppen
<b>Fußbodenheizung</b>	geeignet
<b>Verschleißverhalten</b>	Klasse T
<b>Betriebsklasse</b>	23-33-42
<b>Flüssigkeitsdichter Boden</b>	Mit Einsatz von Fugenmasse
<b>Nutzungs-kategorie</b>	schwere Nutzfahrzeuge/ leichte Nutzfahrzeuge
<b>Lichteckheit</b>	>6
<b>Maßstabilität</b>	≤ 0.15
<b>VOC-Emissionen</b>	Zertifiziert
<b>Antistatik</b>	<2kV
<b>Möbelschubtest</b>	Keine Risse, kein Schaden
<b>Trittschallverbesserungsmaß</b>	16 dB

## Umweltfreundlich

-100% recyclebar (nach Ablauf der Nutzungsdauer, können wir die Fliesen abholen und recyceln)

-100% Made in Europa

