

IboColor

Technische Daten	
Gesamtdicke	7.5 mm
Dicke der Nutzschrift	2 mm
Flächengewicht	11 kg/m ²
Format Fliesen	615 mm x 615 mm (effektive Fläche 595 mm x 595 mm)
Härte	95 Shore A
Europäische Klassifizierung	34-43
Begehauftragung	<2kV
Oberflächenausrüstung	xr TM -PUR Beschichtung
Gleitwiderstand	DS / R10
Brandverhalten	B _{fl} -s1
Lichtehtheit	Stufe 6
Maßstabilität	≤ 0,15
Resteindruck	≤ 0,10
Stuhlrollenbeanspruchung	geeignet
Fußbodenheizung (Warmwasser)	bis max. 30°C Oberflächentemperatur geeignet
VOC-Emissionen	Zertifiziert
Nutzungs-kategorie	schwere Nutzfahrzeuge/ leichte Nutzfahrzeuge
Betriebsklasse	23-33-42
Rückseite	Drainagenoppen
Material	Glasfaserverstärktes PVC
Trittschallverbesserungsmaß	9 dB

Umweltfreundlich

-100% recyclebar (nach Ablauf der Nutzungsdauer,
Können wir die Fliesen abholen und recyceln)

-100% Made in Europa

